



**GRAVUREM**

Heidenpeter GmbH & Co. KG  
Stahlstempel & Prägwerkzeuge

Kenkhauser Str. 6–8  
D - 42929 Wermelskirchen  
Telefon: +49 21 96 24 39  
Telefax: +49 21 96 8 26 71

[info@heidenpeter.de](mailto:info@heidenpeter.de)  
[www.heidenpeter.de](http://www.heidenpeter.de)

**MASTUS**

HEIDENPETER

# Sonderprägewerke

Neben der Stempelung mehrstelliger Zahlen als klassischem Einsatzzweck für Nummerierprägewerke, existieren eine Vielzahl von Anwendungen, die individuelle Lösungen und Anpassungen erfordern. Ob nun in der gewünschten Prägung auch Buchstaben enthalten sein sollen, eine spezielle Schrifthöhe benötigt wird, die Bedienung durch Federarretierung der Räder noch komfortabler sein soll, oder sogar eine automatische Weiterschaltung erforderlich ist: wir liefern ihnen exakt das Prägewerk, dass sie benötigen!

## Prägewerk (stiftarretiert)

**Artikelgruppe:** Sonderprägewerke  
**Artikelserie:** Prägewerk (stiftarretiert) / Serien-Nr. 190

- Schwere robuste Bauweise
- Mit auswechselbarer Aufschlagkappe
- Auch mit Einspannzapfen lieferbar
- Fixierung der Räder mittels Arretierstift
- 11 Positionen pro Rad / Belegung nach Spezifikation
- Anzeige der Einstellung durch Sichtgravur mit seitlichen Hinweispeilen
- Alle Einzelteile betriebsgenormt und separat erhältlich
- Aus legiertem Werkzeugstahl
- Schriftbild gem. DIN 1451
- Härte an der Gravur: 58–61 HRC
- Vernickelte Ausführung (rostgeschützt)



| Schrifthöhe | Radbreite | Abdruckbreiten in mm |         |         |         |         |         |         |          |
|-------------|-----------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
|             |           | 3 Räder              | 4 Räder | 5 Räder | 6 Räder | 7 Räder | 8 Räder | 9 Räder | 10 Räder |
| 2 mm        | 2 mm      | 5                    | 7       | 9       | 11      | 13      | 15      | 17      | 19       |
| 3 mm        | 3 mm      | 8                    | 11      | 14      | 17      | 20      | 23      | 26      | 29       |
| 4 mm        | 3 mm      | 8                    | 11      | 14      | 17      | 20      | 23      | 26      | 29       |
| 5 mm        | 4 mm      | 11                   | 15      | 19      | 23      | 27      | 31      | 35      | 39       |
| 6 mm        | 4 mm      | 11                   | 15      | 19      | 23      | 27      | 31      | 35      | 39       |
| 8 mm        | 6 mm      | 17                   | 23      | 29      | 35      | 41      | 47      | 53      | 59       |
| 10 mm       | 7 mm      | 20                   | 27      | 34      | 41      | 48      | 55      | 62      | 69       |

## Prägewerk (federarretiert)

Artikelgruppe: Sonderprägewerke  
Artikelserie: Prägewerk (federarretiert) / Serien-Nr. 191

- Fixierung der Räder durch Federn / Hintergreifer
- Verstellung der Räder unmittelbar möglich
- Mit vergütetem Schlaggriff oder Einspannzapfen
- 12 Positionen pro Rad / Belegung nach Spezifikation
- Anzeige der Einstellung durch Sichtgravur mit seitlichen Hinweispfeilen
- Alle Einzelteile betriebsgenormt und separat erhältlich
- Aus legiertem Werkzeugstahl
- Schriftbild gem. DIN 1451
- Härte an der Gravur: 58–61 HRC
- Vernickelte Ausführung (rostgeschützt)

| Schrifthöhe | Radbreite | Abdruckbreiten in mm |         |         |         |         |         |         |          |
|-------------|-----------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
|             |           | 3 Räder              | 4 Räder | 5 Räder | 6 Räder | 7 Räder | 8 Räder | 9 Räder | 10 Räder |
| 2 mm        | 4,3 mm    | 11,6                 | 15,9    | 20,2    | 24,5    | 28,8    | 33,1    | 37,4    | 41,7     |
| 3 mm        | 4,3 mm    | 11,6                 | 15,9    | 20,2    | 24,5    | 28,8    | 33,1    | 37,4    | 41,7     |
| 4 mm        | 5,8 mm    | 16,1                 | 21,9    | 27,7    | 33,5    | 39,3    | 45,1    | 50,9    | 58,7     |
| 5 mm        | 5,8 mm    | 16,1                 | 21,9    | 27,7    | 33,5    | 39,3    | 45,1    | 50,9    | 58,7     |
| 6 mm        | 5,8 mm    | 16,1                 | 21,9    | 27,7    | 33,5    | 39,3    | 45,1    | 50,9    | 58,7     |
| 8 mm        | 7,8 mm    | 22,1                 | 29,9    | 37,7    | 45,5    | 53,3    | 61,1    | 68,9    | 76,7     |
| 10 mm       | 7,8 mm    | 22,1                 | 29,9    | 37,7    | 45,5    | 53,3    | 61,1    | 68,9    | 76,7     |

## Prägewerk (automatisch schaltend)

Artikelgruppe: Sonderprägewerke

Artikelserie: Prägewerk (automatisch schaltend) / Serien-Nr. 192

- Bis zu 5 Räder automatisch schaltend durch mechanische Hubbewegung
- Mit vergütetem Schlaggriff oder Einspannzapfen
- Schaltende Räder sind 10-teilig / Belegung mit Ziffern 0–9
- Belegung nichtschaltender Räder nach Spezifikation
- Anzeige der Einstellung durch Sichtgravur mit seitlichen Hinweispfeilen
- Alle Einzelteile betriebsgenormt und separat erhältlich
- Aus legiertem Werkzeugstahl
- Schriftbild gem. DIN 1451
- Härte an der Gravur: 58–61 HRC
- Vernickelte Ausführung (rostgeschützt)



| Schrifthöhe | Radbreite | Abdruckbreiten in mm |         |         |         |         |         |         |          |
|-------------|-----------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
|             |           | 3 Räder              | 4 Räder | 5 Räder | 6 Räder | 7 Räder | 8 Räder | 9 Räder | 10 Räder |
| 2 mm        | 4,3 mm    | 11,6                 | 15,9    | 20,2    | 24,5    | 28,8    | 33,1    | 37,4    | 41,7     |
| 3 mm        | 4,3 mm    | 11,6                 | 15,9    | 20,2    | 24,5    | 28,8    | 33,1    | 37,4    | 41,7     |
| 4 mm        | 5,8 mm    | 16,1                 | 21,9    | 27,7    | 33,5    | 39,3    | 45,1    | 50,9    | 58,7     |
| 5 mm        | 5,8 mm    | 16,1                 | 21,9    | 27,7    | 33,5    | 39,3    | 45,1    | 50,9    | 58,7     |
| 6 mm        | 5,8 mm    | 16,1                 | 21,9    | 27,7    | 33,5    | 39,3    | 45,1    | 50,9    | 58,7     |
| 8 mm        | 7,8 mm    | 22,1                 | 29,9    | 37,7    | 45,5    | 53,3    | 61,1    | 68,9    | 76,7     |
| 10 mm       | 7,8 mm    | 22,1                 | 29,9    | 37,7    | 45,5    | 53,3    | 61,1    | 68,9    | 76,7     |